



Löschgruppenfahrzeug (LF) 20/16

- Fw-Fahrzeug der FF Kell am See, von 2009 bis dato -



Das LF 20/16 dient zur Brandbekämpfung und auch zur technischen Hilfeleistung kleineren Umfangs. Mit der Feuerlöschkreiselpumpe werden mindestens 2.000 Liter Wasser pro Minute bei 10 bar befördert und der Löschwassertank fasst mindestens 1.600 Liter (hier: 2.000 Liter).



Die Besatzung besteht aus 9 Mann (= Gruppenführer, Melder, Maschinist, Angriffstruppführer und -mann, Wassertruppführer und -mann sowie den Schlauchtruppführer und -mann).



Einsatztaktischer Wert

- Bekämpfung von Bränden
- Löschwassertransport im Pendelverkehr
- Technische Hilfeleistung im kleinen Umfang
- Liefern von elektrischer Energie bis 13 kVA
- Ausleuchten einer Einsatzstelle
- Rettung aus Höhen und Tiefen
- Ölwehr (Leckabdichtungen) im kleinen Umfang



Ausrüstung

- Feuerlöschkreiselpumpe 10-2000
- Schnellangriff, S25 mit 50m Schlauchlänge
- 6x 20l Schaum mit Zumischer und Schaumrohr
- 2.000 l Löschwassertank
- Drucklüfter
- 6 Atemschutzgeräte
- 4-teilige Alu-Steckleiter
- 13 kVA Generator
- 3-teilige Schiebleiter
- Lichtmast, 2x 1.000 Watt
- Ölbindemittel
- Sprungpolster
- Tauchpumpe TP 4-1
- Motorsäge
- Schornstiefegersatz



Technische Daten

- Fahrgestell: MB 1529 AF/3860 Atego
- Motor: 6-Zyl.-Reihendiesel EURO IV
- Hubraum: 6.370 cm³
- Leistung: 205 KW (279 PS)
- Antriebsart: Allradantrieb, 6 Gang-Getriebe
- L x B x H: 8,5m x 2,5m x 3,3m
- Zul. Ges.Masse: 14.500 kg
- Baujahr: 2009
- Aufbau: Ziegler